



Светодиодная ультратонкая панель «Онлайн» серии OLP-S02

Светодиодная ультратонкая панель предназначена для освещения внутри помещений. Создает яркий и равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну.

- ▶ Эффективные и надежные светодиоды SANAN Ra>70; 80 лм/Вт
- ▶ Специальная конструкция светильника, обеспечивающая равномерное распределение света
- ▶ Компактный размер – толщина панели 10 мм
- ▶ Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг», накладной и подвесной
- ▶ Конструкция из металла, обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия
- ▶ Надежный драйвер с высоким КПД и PF>0.9, обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений
- ▶ Электромагнитная совместимость
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрих-код	Код РС	МРОЦ с НДС, руб.
OLP-S02-P-36-4K	36	ЛВО 4x18	DC 72	4000	2650	-	595	595	10	4670004 71670 0	402935	766.81
OLP-S02-P-36-6.5K	36	ЛВО 4x18	DC 72	6500	2650	-	595	595	10	4670004 71671 7	402949	766.81
OD-S02-36*	36	-	180-260	-	-	0,9	140	45	23	4670004 71672 4	402951	239.89

*Внимание! Светодиодный драйвер OD-S02-36 не входит в комплект поставки панели и приобретается отдельно.