

**Одно из самых привлекательных предложений на рынке!**

<b>код</b>	<b>наименование</b>
416252	Светильник ДКУ "Победа" LED-80-ШБ1/К50 GALAD 10217
416255	Светильник ДКУ "Победа" LED-100-ШБ1/К50 GALAD 10220

#### **Внешний вид:**



#### **Общие характеристики:**

Работа от -60°C до +40°C

Степень защиты: Оптический отсек IP65, Электрический отсек IP23

Цветовая температура 4700-5300К

Питающее напряжение 170-260 В

Установка на консоль 48-50 мм

Тип КСС: ШБ1 – широкая боковая тип 1,

#### **Конструктивные особенности:**

- Корпус светильника изготовлен из листовой стали и алюминия методом штамповки.
- Стекло светильника выполнено из ПММА и герметично соединено с корпусом для защиты светодиодного модуля от пыли и влаги.
- За счет использования оптики собственной разработки светильник имеет оптимальное распределение для освещение дорог и улиц.
- В качестве источника света используются современные светодиоды NICHIA
- В светильнике установлен источник питания ИПСЭМ собственной разработки компании GALAD. Этот источник позволяет светильнику работать при экстремальных температурах (от -60°C до +50°C), а также защищает от перепадов напряжения сети.

Светильники мощностью 80 и 100 Вт – в наличии на ЦСах компании.