


Пылевлагозащищенные светильники **PWP CL**



НОВИНКА



Светильник светодиодный пылевлагозащищенный серии **PWP CL jazzway** предназначен для освещения промышленных, производственных и сельскохозяйственных комплексов; складских помещений, автостоянок, гаражей, подвальных помещений, подъездов, лестниц, коридоров, банных комплексов и т.д.

Светильник **PWP CL** рассчитан для работы от сети переменного тока 200–240В.

Светильник **PWP CL** устанавливается на поверхности из негорючего материала.

Светильник имеет мгновенное включение, обеспечивает высококачественную цветопередачу. Светильник экономичен в эксплуатации.

Особенности изделия

- Низкое энергопотребление при высоком световом потоке
- Ударопрочный ABS-корпус, рассеиватель из полупрозрачного поликарбоната
- Не диммируется
- Эффективный теплоотвод
- Светодиоды SMD4014
- Возможно подключение в линию до 12 светильников

Технические характеристики

- Входное напряжение/частота 200–240 В / 50 Гц
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 75
- Температура эксплуатации –25...+40 °С
- Степень защиты – IP65
- Срок службы светодиодов 25 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года

Код для заказа РС	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Световой поток, лм	Размеры, мм	Масса, кг	Упаковка, шт.
406302	PWP-600-CL 18w 4000K IP65	18	4 000 К	1620	600 x 76 x 66	0,86	1 / 12
406303	PWP-600-CL 18w 6500K IP65	18	6 500 К	1620	600 x 76 x 66	0,86	1 / 12
404976	PWP-1200-CL 36w 4000K IP65	36	4 000 К	3240	1200 x 76 x 66	1,54	1 / 12
404975	PWP-1200-CL 36w 6500K IP65	36	6 500 К	3240	1200 x 76 x 66	1,54	1 / 12