



DSP-05



Пылевлагозащищенные светодиодные светильники Navigator серии DSP-05 (аналог ЛСП) предназначены для освещения объектов промышленной и коммерческой недвижимости, помещений с повышенной влажностью и запыленностью.



- Надежные светодиоды Sanan
- Высокая эффективность до 80 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударпрочного поликарбоната
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность
- Внутри корпуса светильника реализована сквозная проводка, что дает возможность подключать в линию до 20 светильников, в зависимости от модели
- Специальная конструкция корпуса обеспечивает подключение сетевого кабеля внутри светильника



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-05-18-4K-IP65-LED	18	ЛСП 2x18	190-240	4000	1400	>0,9	600 x 65 x 58	4650074 61316 1
DSP-05-18-6.5K-IP65-LED	18	ЛСП 2x18	190-240	6500	1400	>0,9	600 x 65 x 58	4650074 61317 8
DSP-05-36-4K-IP65-LED	36	ЛСП 2x36	190-240	4000	2800	>0,9	1200 x 65 x 58	4650074 61318 5
DSP-05-36-6.5K-IP65-LED	36	ЛСП 2x36	190-240	6500	2800	>0,9	1200 x 65 x 58	4650074 61319 2
DSP-05-48-4K-IP65-LED	48	ЛСП 2x58	190-240	4000	3800	>0,9	1500 x 65 x 58	4650074 61320 8
DSP-05-48-6.5K-IP65-LED	48	ЛСП 2x58	190-240	6500	3800	>0,9	1500 x 65 x 58	4650074 61321 5