



## Светодиодные универсальные панели Navigator **NLP**

### Основные преимущества



- ✓ Энергоэффективный аналог ЛВО 4x18
- ✓ Различные типы рассеивателей:
  - опал;
  - микропризма;
  - призма;
  - колотый лед.
- ✓ Специальная конструкция из металла и пластика, обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия.
- ✓ Универсальный способ монтажа встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0.85) расположенный внутри светильника
- ✓ Низкие пульсации светового потока (<2%)
- ✓ Коэффициент цветопередачи Ra > 75





**NLP-OS2**  
опал





**NLP-MS2**  
микропризма



**NLP-PS2**  
призма



**NLP-IS2**  
колотый лед



Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Козф. мощн., cos φ	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K	36	2800	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94242 4
NLP-OS2-36-6K	36	2800	165-265	6000	>0.85	595	595	45	4607136 94243 1
NLP-MS2-36-4K	36	3450	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94306 3
NLP-PS2-36-4K	36	3700	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94497 8
NLP-IS2-36-4K	36	3550	165-265	4000	>0.85	595	595	45	4607136 94499 2

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.