



Светодиодные прожекторы «Онлайн» серии OFL-LED

Прожектор защищен от пыли и влаги, предназначен для декоративной подсветки улиц, объектов архитектуры, фасадов зданий, парковых зон, скульптурных сооружений, рекламных конструкций и т.п.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды Epistar
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Алюминиевый рефлектор обеспечивает мощный направленный свет
- ▶ Высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности ($PF > 0,9$)
- ▶ Модель RGB 20 Вт обладает возможностью создавать 16 статических и 4 динамические световые сцены, изменяя скорость, цвет и интенсивность свечения с помощью пульта управления
- ▶ Установочный кронштейн
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет свечения	Цвет корпуса	Степень защиты	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-10-RED-BL-IP65-LED	10	230	красный	черный	IP65	115x38x87	1/20	4650074 61144 0
OFL-10-GREEN-BL-IP65-LED	10	230	зеленый	черный	IP65	115x38x87	1/20	4650074 61145 7
OFL-10-BLUE-BL-IP65-LED	10	230	синий	черный	IP65	115x38x87	1/20	4650074 61146 4
OFL-20-RGB-BL-IP65-LED	20	230	RGB	черный	IP65	180x45x185	1/10	4650074 61147 1