


Встраиваемые светодиодные светильники **PSP-R** и **PSP-S**



PSP-R

PSP-S

Светодиодные встраиваемые светильники **PSP-R** и **PSP-S** jazzway предназначены для акцентного освещения объектов в жилых и общественных помещениях, офисах, магазинах, холлах и вестибюлях, выставочных залах, музеях.

Поворотные светильники **PSP-R** и **PSP-S** являются отличным решением для подсветки отдельных элементов интерьера. Это эффективная и экономичная замена светильника-аналога с галогенной лампой (экономия электроэнергии до 5–7 раз). Светильники **PSP-R** и **PSP-S** регулируются для точного направления светового потока на освещаемый объект. Угол поворота $\pm 30^\circ$.

В качестве источника света в светильниках **PSP-R** и **PSP-S** используется COB-светодиод. Отражатель параболической формы обеспечивает направленное распределение света (угол рассеивания 60°). Светильники крепятся в подвесных потолках с помощью стандартных пружинных зажимов (входят в комплект). Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное охлаждение светильника и, соответственно, его длительный срок службы.

Технические характеристики

- Материал корпуса – алюминий, пластик.
- Цвет корпуса – белый.
- Питание – 100-240 В / 50 Гц.
- Источник света – COB-светодиод.
- Коэффициент цветопередачи $R_a \geq 75$.
- Класс защиты от поражения электрическим током – II.
- Диапазон рабочих температур $-20...+40^\circ\text{C}$.
- Климатическое исполнение – УХЛ4.
- Расчетный срок службы светодиодов – 35 000 часов.
- Гарантийный срок службы светильника – 2 года.

Код для заказа РС	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Влаго-защищенность	Размеры, мм		Вес, кг	Упак., шт.
							D, (встр.)	H		
411135	PSP-R 8840 5W	5	400	4 000	60°	IP40	$\emptyset 88$ ($\emptyset 72$)	40	0,1	1/100
411136	PSP-S 8840 5W	5	400	4 000	60°	IP40	88x88 ($\emptyset 72$)	40	0,1	1/100