

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ IEK® СЕРИИ СДО 07



- ☑ Компактный корпус, легкий монтаж;
- ☑ Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод;
- ☑ Ударопрочный корпус;
- ☑ Широкий ассортиментный ряд, мощности от 10 до 100 Вт;
- ☑ Срок гарантии 2 года.

## Технические характеристики

- ▣ Световая отдача: 80 Лм/Вт;
- ▣ Цветовая температура: 6500 К;
- ▣ Угол раскрытия луча: 120°;
- ▣ Степень защиты от влаги и пыли: IP65 (для моделей с датчиком движения IP44);
- ▣ Диапазон входных напряжений: от 180 В до 240 В;
- ▣ Коэффициент мощности: > 0,9;
- ▣ Широкий диапазон рабочих температур эксплуатации: от – 45 °С до + 50 °С;
- ▣ Срок службы: 30 000 часов.

## Ассортимент светодиодных прожекторов IEK® серии СДО07

Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Степень защиты	Размер	Артикул
10	800	IP65	70x90x25	LPD0701-10-K03
20	1600	IP65	92x122x27	LPD0701-20-K03
30	2400	IP65	115x155x30	LPD0701-30-K03
50	4000	IP65	135x180x33	LPD0701-50-K03
70	5600	IP65	175x235x34	LPD0701-70-K03
100	8000	IP65	235x285x61	LPD0701-100-K03

### Модели светодиодных прожекторов серии СДО07 с датчиком движения

10	800	IP44	150x90x25	LPD0702-10-K03
20	1600	IP44	182x122x27	LPD0702-20-K03
30	2400	IP44	205x155x30	LPD0702-30-K03