

Код РС 258731

УЖЕ НА СКЛАДЕ

Светильник энергосберегающий светодиодный

«Желудь LED» ДСП 01-09-002



Предназначен для общего освещения пыльных и хозяйственных помещений.

Заменяет 100 Вт светильник с лампой накаливания.



Срок окупаемости от 2 месяцев!

1030450043 «Желудь LED» ДСП 01-09-001 IP 52
 корпус серый ГУ светильник

Параметры	Значения
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP52
Температура эксплуатации	-40...+55 ⁰ С
Электропитание, класс защиты	220В/50Гц, I
Потребляемая мощность	9 Вт
Световой поток LED модуля	700 лм
Индекс цветопередачи	Ra>70
Цветовая температура	6000 К
Ресурс LED модуля	50 000 ч
Материал светильника	Сталь/стекло
Габаритные размеры ФxВ	Ф160x220 мм
Вес	1,9 кг

Основные преимущества светильника «Желудь LED»:

- **Экономия электроэнергии - Срок окупаемости от 2 месяцев!**
- Мгновенное включение
- Не требует обслуживания в течении всего срока эксплуатации светильника
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Устойчивость к низким температурам
- Время непрерывной работы не ограничено
- Устойчив к вибрациям
- Яркий рассеянный свет светильника обеспечивает комфортное освещение нежилых помещений.
- Легкая замена светодиодного модуля.