

Полное наименование товара:

242896	Блок БЗК защитный коммутационный исп. 02 (8 вых., вход. напр. 10-30В ток по каждому каналу - до 1.0А, от минус 30 до +50°С)
242899	Блок БЗС защитный сетевой Болид
242878	Блок С2000-БИ SMD индикации (отображает 60 разделов, интерфейс RS-485, питание 10-28В) Болид
242879	Блок С2000-СП1 релейный Болид
242891	Бокс для аккумуляторов 2-х акк. 17 Ач (для РИП-12 исп. 01) Болид
242863	Извещатель пожарный ИП-212-34А (ДИП-34А) дымовой адресно-аналоговый (для С2000-КДЛ) Болид
242866	Извещатель пожарный С2000-ИП тепловой адресно-аналоговый (питание от С 2000-КДЛ) Болид
242870	Источник питания РИП-12 (исп. 06) резервированный Болид
242868	Источник питания РИП-12 (исп. 01) резервированный Болид
242872	Источник питания РИП-12 (исп. 03) резервированный Болид
242869	Источник питания РИП-12 (исп. 05) резервированный (12В, 8А, под акк. 17 Ач) Болид
242886	Устройство МК-1 (ДИП-34А и С2000-ИП в подвес. потолок с метал. скобой) Болид
242867	Оповещатель звуковой "Свирель-2" исп. 01 Болид
242877	Блок С2000-КПБ контрольно-пусковой (управление от "С2000-АСПТ", "С2000", АРМ "Орион") Болид
242875	Контроллер С2000-КДЛ по 2-х проводной линии связи до 127 извещателей Болид
242884	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20" охранно-пожарный (20 ШС, питание от 10 до 30В, реж. работы автономный в составе ИС
242883	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М" охранно-пожарный (20 ШС) Болид
242882	Повторитель С2000-РПИ радиоканальный (интер. RS485/RS232, навесная антенна, дальность радиосвязи до 600м) Болид
242894	Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР RS-232-RS-485 с гальванической развязкой Болид
242873	Пульт управления С2000-К Болид
242881	Расширитель С2000-АР8 адресный на 8 ШС Болид
242893	Устройство УК-ВК (исп. 02) коммутационное (усил. рел. на 2 кан., вх. напр. 12В, 40мА, вых. до 220В, 10А) Болид

242892	Устройство УК-ВК (исп. 04) коммутационное (усил.рел. на 2 кан., вх.напр. 24В, 30мА, вых.до 220В,10А) Болид
242901	Устройство коммутационное УК-ВК (исп. 03) (усил. рел.на 1 кан., вх.напр.12В, 40мА, вых.до 220В, 10А) Болид
242902	Устройство коммутационное УК-ВК (исп. 05) (усил.рел.на 1 кан., вх.напр. 24В, 30мА, вых.до 220В, 10А) Болид
242885	Устройство оконечное СПИ УО-4С исп. 2 по каналам сотовой связи GSM Болид